

Sikadur®-30

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA N. 59745283

1	UNIKĀLAIS IZSTRĀDĀJUMA TIPA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:	59745283
2	PAREDZĒTAIS IZMANTOJUMS:	EN 1504-4:2004 Konstruktīvās līmēšanas produkts pastiprināšanas lentu pielīmēšanai izmantošanai ēkās un inženiertehniskos darbos
3	RAŽOTĀJS:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich/ Cīrihe, Šveice
4	PILNVAROTAIS PĀRSTĀVIS:	
5	EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU NOTURĪBAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES (AVCP) SISTĒMA(-AS):	Sistēma 2+ tipa testēšanai Sistēma 3 par reakciju uz uguns iedarbību)
6a	SASKAŅOTAIS STANDARTS:	EN 1504-4:2004
Paziņotā(-ās) iestāde(-es):		0921, 0767

7 DEKLARĒTĀ(-ĀS) EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBA(-AS)

Būtiskie raksturlielumi	Īpašības	AVCP	Harmonizētā tehniskā specifikācija
Sasaiste / adhēzijas stiprība	NPD		EN 1504-4:2004
Bīdes adhēzijas stiprība	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$	Sistēma 2+	
Iestrādājamība	85 min	Sistēma 2+	
Rukums / izplešanās	$\leq 0,1 \%$	Sistēma 2+	
Elastības modulis	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	Sistēma 2+	
Termiskās izplešanās koeficients	$\leq 100 \times 10^{-6}$ uz K	Sistēma 2+	
Stiklošanās temperatūra	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$	Sistēma 2+	
Reakcija uz uguni	E klase	Sistēma 3	
Ilgizturība	Atbilst	Sistēma 2+	
Bīstamās vielas	NPD		

8 ATBILSTĪGĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA UN/VAI ĪPAŠĀ TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Vārds, uzvārds: Tomašs Gutovskis
(Tomasz Gutowski)
Amats: Korporatīvais standartizācijas
un atzīšanas atbildīgais
Varšava, 2018. gada 7. martā

Vārds, uzvārds: Tatjana Agejeva (Tatiana Ageyeva)
Amats: Standartizācijas un atzīšanas
atbildīgā
Varšava, 2018. gada 7. martā

/paraksts/

.....

/paraksts/

.....

Beigas informācijai, kā prasīts Regulā (ES) Nr 305/2011

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Sikadur®-30
59745283
2018.03, ver. 1
1001



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 59745283

EN 1504-4:2004

Notified Body 0921, 0767

Structural bonding product for bonded plate reinforcement for use in buildings and civil engineering works

Shear adhesion	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Workability	85 min
Shrinkage/expansion	$\leq 0.1 \%$
Modulus of elasticity	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coefficient of thermal expansion	$\leq 100 \times 10^{-6} \text{ per K}$
Glass transition temperature	$\geq 40 \text{ }^\circ\text{C}$
Reaction to fire	Class E
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

EKOLOGIJAS, VESELĪBAS UN DROŠĪBAS INFORMĀCIJA (REACH)

Informācija un padomi par produkta drošu lietošanu, uzglabāšanu un atkritumu utilizēšanu lietotājiem jāizlasa materiāla jaunākā Drošības datu lapā, kas satur fizikālos, ekoloģiskos, toksikoloģiskos un citus ar drošību saistītos datus.

JURIDISKA PIEZĪME

Šī informācija ir sniegta labticīgi, balstoties uz firmas Sika pašreizējo pieredzi un zināšanām par materiāliem, ar nosacījumu, ka uzglabāšana un rīkošanās ar tiem norit pareizi, un to uzklāšana norit normālos apstākļos saskaņā ar Sika rekomendācijām. Praksē pierādījies, ka materiālu, pamatslāņu un attiecīgās darbu veikšanas vietu stāvokļu dažādības dēļ, no šīs informācijas, citiem rakstiskiem ieteikumiem vai piedāvātas konsultācijas vadoties, nav nozīmējamas nekādas garantijas, kā arī jebkādu tiesisko attiecību izrietoša atbildība par zaudējumiem, neatkarīgi no pieprasījuma vai piemērotības attiecīgajam nolūkam. Produkta lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība iecerētajam pielietojumam un mērķim. Jāievēro trešo pušu īpašumtiesības. Visi pasūtījumi tiek pieņemti saskaņā ar mūsu pašreizējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. Patērētājiem vienmēr ir jāatsaucas uz jaunākajām attiecīgā produkta Materiāla aprakstu lapām, kuru kopijas tiek piegādātas pēc pieprasījuma.

Eksploatācijas īpašību deklarācija

Sikadur®-30

59745283

2018.03, ver. 1

1001

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Ekspluatācijas īpašību deklarācija
Sikadur®-30
59745283
2018.03 , ver. 1
1001

4/4

BUILDING TRUST

